

Q系列 标签剥离机 自动/调速/计数



数字显示屏

- 速度可调
- 长度可调
- 排数可调
- 自动计数 (单排或多排)



压纸板压力可调

- 剥离平整
- 剥离顺畅
- 剥离精准



感应器

- 标配: 光电 (非透明标签感应)
- 选配: 光纤 (透明标签感应)



Model: **bsc-Q90 / bsc-Q120**

Width: **90mm / 120mm**



产品特点 PRODUCT FEATURES

外形美观、小巧、坚固、耐用、功能齐全
适用于生产线、流水线工位高效贴标

● 产品技术参数

产品型号	bsc-Q90	bsc-Q120
剥离速度	1-10英寸/秒 (IPS)	
标签剥离宽度	8-90mm	8-120mm
标签剥离高度	8-200mm/卷	
装纸外径	260mm/卷	
纸筒卷芯	20mm以上	
电源规格	输入电压100-240V、50/60Hz, DC输出电压24V, 2A	
感测器类型	标配: 光电 (剥离非透明标签), 选配: 光纤 (剥离透明/非透明标签)	
标签计数器	自动计数 (可计数: 单排或多排标签)	
产品尺寸	(L) 280mm*(W)221mm*(H)197mm (高度不含供纸轴挡板)	(L) 280mm*(W)251mm*(H)197mm (高度不含供纸轴挡板)
外箱尺寸	(L) 355mm*(W)280mm*(H)250mm	(L) 355mm*(W)310mm*(H)250mm
净重	约3.4KG	约3.6KG
毛重	约4.5KG	约4.7KG
工作环境	温度: 0~45°C、相对湿度: 25%-85%	
认证	CE、FCC、RoHs	
标签剥离类型	铜版纸不干胶、热敏纸不干胶、PET/PVC/PP/、条形码标签、监管码标签、电子标签、防伪标签、物流标签、各种膜类标签	

● 产品价值

Q系列标签剥离机, 有效的提高了标签剥离粘贴线效率, 在生产线、流水线工位贴标时, 改变了传统工作方式, 快速分离贴标, 降低工作难度, 不用手工剥离标签, 可实现单手贴标, 解决了贴标人员烦琐的手工工序, 减轻工作人员劳动强度, 提高生产效率, 剥标不皱、剥标不烂、不会因为手上有汗影响标签粘性。可帮助企业老板节约人工成本, 提高工作效率, 提升企业形象, 是贴标人员的好帮手, 企业老板的好伙伴。一台机器顶三个人工!

● 产品应用效率对比图



经销商信息: