


DX130系列 标签剥离机 自动/调速/计数



智能感应
精准剥离无误差



性能稳定
速度可调



体积小
剥标平稳(单排/多排剥离)



● 产品技术参数

产品型号	bsc-DX130
剥离速度	1-10英寸/秒 (IPS)
标签剥离宽度	8-130mm
标签剥离长度	8-200mm/卷
装纸外径	190mm/卷
纸筒卷芯	20mm以上
电源规格	输入电压100-240V、 50/60Hz, DC输出电压24V
感测器类型	标配：光电（剥离非透明标签） 选配：光纤（剥离透明/非透明标签）
产品尺寸	(L)260mm*(W)216mm*(H)280mm
外箱尺寸	(L)300mm*(W)230mm*(H)235mm
净重	约3.4KG
毛重	约4.5KG
工作环境	温度： 0-45℃、相对湿度： 25%-85%
认证	CE、 FCC、 RoHs、 CNAS、 CMA
标签剥离类型	铜版纸不干胶、热敏纸不干胶、PET/PVC/PP/、条形码标签、监管码标签、电子标签、防伪标签、物流标签、各种膜类标签

● 产品价值

DX系列标签剥离机，有效的提高了标签剥离粘贴线效率，在生产线、流水线工位贴标时，改变了传统工作方式，快速分离贴标，降低工作难度，不用手工剥离标签，可实现单手贴标，解决了贴标人员烦琐的手工工序，减轻工作人员劳动强度，提高生产效率，剥标不皱、剥标不烂、不会因为手上有汗影响标签粘性。可帮助企业老板节约人工成本，提高工作效率，提升企业形象，是贴标人员的好帮手，企业老板的好伙伴。一台机器顶三个人工！

● 产品应用效率对比图



经销商信息：

产品特点 PRODUCT FEATURES

外形美观、精简、坚固、耐用、功能齐全
适用于生产线、流水线工位高效贴标



节减人工成本 提供生产效率 一台机器顶三个人工