



条码标签打印机

桌面型 热敏式/热转式打印机

BSC - 558(200dpi)
BSC - 668(300dpi)



产品亮点

- 单马达设计
- 打印速度最快可达4ips
- 碳带容量 300m、25.4mm碳带滚动条（外卷式碳带）
- 打印机构模块设计
- 超大内存容量 32MB DRAM 16MB FLASH
- USB + 串口(选配)+网口(选配)标准通讯接口
- 人性化高阶打印机语言TSPL-EZ

应用市场


- 制造与仓储业
 - 制造标示
 - 商品标示
 - 指示标示
 - 产品标示
- 医疗业/零售业
 - 药品标示
 - 标本标示
 - 价格卷标
 - 货架卷标
- 邮政快递/物流包裹业
 - 快递运输标签
 - 快递面单标签
 - 物流标签
 - FBA标签
- 服装鞋帽/居家办公
 - 吊牌、卡纸
 - 洗水布、唛头
 - 鞋盒标示
 - 可移标示
- 电子电器/汽车配件
 - 哑银标示
 - 外箱标示
 - 包装标示
 - 透明标示

产品特写

简易操作，方便维护



先进的打印模块



127mm/s 高速打印



功能卓越 品质一流 性价比高

BSC - 558/668 条码打印机

技术参数



型号	BSC -558	BSC -668
打印方式	热转印和直接热敏	
分辨率	8 dots/mm(203 DPI)	12 dots/mm(300 DPI)
最大打印速度	150mm/s	102mm/s
最大打印宽度	108mm	106mm
最大打印长度	3333mm (100')	
介质	纸张类型	纸卷式/标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券等)
	介质宽度	19mm-118mm
	介质厚度	0.06mm-0.20mm
	纸卷外径	Max.127mm
	芯轴内径	12.7/25.4mm
碳带	碳带宽度	Max.110mm
	长度	Max.300mm
	芯轴内径	25mm
体积尺寸	273x220x177mm	
电源	输入: 110~240V AC,50/60Hz 输出: 24V DC.2.0A 平均电流2.5A	
内存	32MB DRAM 16MB FLASH	
CPU类型	32位 RISC 微处理器	
纸张感测器	反射式x1(可移动)/穿透式	
其他感测器	打印头模组抬起感测器/碳带感测器	
通讯接口	USB+串口(选配)+网口(选配)	
操作界面	指示灯、走纸键	
编程语言	兼容TSPL	
支持条形码	一维码: 39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC(带校验符的39码)、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码(中国)、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等	
	二维码: PDF417、QR、MAXICODE码等	
字符	字符集	常用单字节字体: FONT1到FONT8,5种EPL2字体, 5种ZPL2字体
		中文字体: 16点阵、24点阵、32点阵
	自定义字体: 用户可自定义字体下载到FLASH或者SDRAM	
放大/旋转	字体横向纵向均可有级放大1-8倍; 旋转打印(0°, 90°, 180°, 270°)	
环境条件	操作温度: 4°C~38°C	相对湿度: 10%~90%
物理特性	外形尺寸: 273(W)x220(D)x177(H) mm	
	重量: 约2.1kg	
储存温度: -20°C~50°C		

经销商信息: